

jura®




Z6 – Det viktigaste i korthet

Z6 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning Z6". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.



Förutsättning: Displayen visar "Välj produkt".

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Skötselstatus"
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Rengöring"
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar "Sköljning".
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljprocessen.
"Apparaten sköljer", "Mjölksystemet sköljs", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas "Välj produkt".

Automatisk mjölksystemsköljning

15 minuter efter varje mjölk tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

15 minuter efter mjölk tillredningen visas "Mjölksystemet sköljs", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Din Z6 är klar för användning igen.

Rengöring av mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemrengöringen.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör mjölksystemet”**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Mjölksystemrengöring”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll 1 doseringskapsyl av rengöringsmedlet för mjölksystemet i behållarens yttre, kantiga del.
- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet.








- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.

- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
- ▶ Skjut kombinationsutloppet nedåt för att fixera behållaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”, kombinationsutloppet och slangen rengörs. Det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Processen avslutas automatiskt. I displayen visas kort **“Mjölksystemrengöringen har utförts”**.
Din Z6 är klar för användning igen.


Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


Z6 – Det viktigaste i korthet




- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Tryck på upplåsningselementerna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.
- ▶ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.
- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen.



- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.



- ▶ Sätt på kombinationsutloppets lock. Förvissa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt ihakat.



- ▶ Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

Isättning av filter


Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din Z6. Om du inte sätter i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

Förutsättning: Displayen visar **“Välj produkt”**.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”



“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Filterdrift”, “Filtret har sköljts”

I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är klar för användning igen.

Byte av filter

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdenheten), begär din Z6 ett filterbyte.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart finns i auktoriserad fackhandel.

Förutsättning: Displayen visar “Byt filter”.

- P** ▶ Tryck på Rotary Switch.

“Filterbyte”

- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- i** Apparaten känner automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Filterbyte” / “Sparat”


“Filtret sköljs”, filterpatronen sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Filterbyte”, “Filtret har sköljts”

I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är klar för användning igen.



Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din Z6 en rengöring.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Rengöring”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
“Rengöring”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
“Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
I displayen visas **“Välj produkt”**. Rengöringen är klar.



Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din Z6, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

-
- ⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
 - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

-
- OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.



-
- OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

-
- OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

-
- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
 - i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.



- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 600 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Tryck på Rotary Switch”

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet flera gånger.
Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Fyll på vattentanken”

- ▶ Töm kärlet och ställ det under varmvatten- och kombinationsutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Tryck på Rotary Switch”

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

I displayen visas “Välj produkt”. Avkalkningen är klar.

- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.